

B2X

COFFRETS MODULAIRES COFFRETS DE JONCTION



Type : B2X IP66/IP67

Ex II 2 G D Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db



JUSQU'À 63 A

- Pour zone 1, 2 et 21, 22
- Accepte aussi de la sécurité intrinsèque (sur demande)
- Enveloppe en polyester chargée en fibres de verre
- Equipé de bornes certifiées Ex e
- 2 tailles : 120 x 120 x 90 mm ou 160 x 160 x 90 mm
- Max 630 V
- Étanche à l'eau et à la poussière IP66/IP67
- Classe de température T4, T5 et/ou T6 de -40 °C à +60 °C, fonction du courant maximal et de la section de câble

Configuration type pour câble non armé



Coffret de dérivation en GRP, avec presse-étoupes en polyamide, bouchon d'obturation et bornes tel que décrits.

TAILLE	CONFIG.	PRESSE-ÉTOUPE	BOUCHON D'OBTURATION (en pièce détachée)	BORNIER	COURANT MAXIMAL ⁽¹⁾	RÉFÉRENCE
120x120x90 mm		2 x M20 (10-14mm)	/	5 x 4mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J169
		3 x M20 (10-14mm)	1 x M20	5 x 4mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J170
		4 x M20 (10-14mm)	2 x M20	7 x 4mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J171
		2 x M25 (12-18mm)	/	5 x 6mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J172
		3 x M25 (12-18mm)	1 x M25	5 x 6mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J173
		4 x M25 (12-18mm)	2 x M25	7 x 6mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J174
160x160x90 mm		2 x M32 (17-24mm)	/	5 x 10mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J175
		3 x M32 (17-24mm)	1 x M32	5 x 10mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J176
		4 x M32 (17-24mm)	2 x M32	7 x 10mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J177
		2 x M40 (17-31mm)	/	5 x 16mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J178
		3 x M40 (17-31mm)	1 x M40	5 x 16mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J179
		4 x M40 (17-31mm)	2 x M40	7 x 16mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J180
		6 x M20 (10-14mm)	3 x M20	12 x 4 mm ² + 4 E	25A	24C1C0000J195
		8 x M20 (10-14mm)	4 x M20	14 x 4 mm ² + 4 E	25A	24C1C0000J196
		6 x M25 (12-18mm)	3 x M25	12 x 6 mm ² + 4 E	32A	24C1D0000J197
		8 x M25 (12-18mm)	4 x M25	12 x 6 mm ² + 4 E	32A	24C1D0000J198
		6 x M32 (16-25mm)	3 x M32	10 x 10 mm ² + 3 E	45A	24C1E0000J199
		8 x M32 (16-25mm)	4 x M32	10 x 10 mm ² + 3 E	45A	24C1E0000J200

(1) Courant maximal, à +60 °C, pour la section de câble maximale par borne de la configuration concernée.
Détails et dessins disponibles sur demande.



En fonction des configurations et de la classe de température demandée, le courant maximal peut être modifié.

Configuration type pour câble armé



Coffret de jonction en GRP, avec presse-étoupes en laiton nickelé double compression, bouchon d'obturation et bornes tel que décrits.

TAILLE	CONFIG.	PRESSE-ÉTOUPE	BOUCHON D'OBTURATION (en pièce détachée)	BORNIER	COURANT MAXIMAL ⁽¹⁾	RÉFÉRENCE
120x120x90 mm		2 x M20 (6-12/8-17mm)	/	5 x 4 mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J201
		3 x M20 (6-12/8-17mm)	1 x M20	5 X 4 mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J202
		4 x M20 (6-12/8-17mm)	2 x M20	7 X 4 mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J203
		2 x M25 (6-17/14-23mm)	/	5 X 6 mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J204
		3 x M25 (6-17/14-23mm)	1 x M25	5 X 6 mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J205
		4 x M25 (6-17/14-23mm)	2 x M25	7 X 6 mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J206
160x160x90 mm		2 x M32 (14-23/20-29mm)	/	5 X 10 mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J207
		3 x M32 (14-23/20-29mm)	1 x M32	5 X 10 mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J208
		4 x M32 (14-23/20-29mm)	2 x M32	7 X 10 mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J209
		2 x M40 (23-36/29-42mm)	/	5 X 16 mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J210
		3 x M40 (23-36/29-42mm)	1 x M40	5 X 16 mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J211
		4 x M40 (23-36/29-42mm)	2 x M40	7 X 16 mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J212
		6 x M20 (6-1/8-17mm)	3 x M20	12 X 4 mm ² + 4 E	25A	24C1C0000J213
		8 x M20 (6-1/8-17mm)	4 x M20	14 X 4 mm ² + 4 E	25A	24C1C0000J214
		6 x M25 (6-17/14-23mm)	3 x M25	12 X 6 mm ² + 4 E	32A	24C1D0000J215
		8 x M25 (6-17/14-23mm)	4 x M25	12 X 6 mm ² + 4 E	32A	24C1D0000J216
		6 x M32 (14-23/20-29mm)	3 x M32	10 X 10 mm ² + 3 E	45A	24C1E0000J217
		8 x M32 (14-23/20-29mm)	4 x M32	10 X 10 mm ² + 3 E	45A	24C1E0000J218

(1) Courant maximal, à +60 °C, pour la section de câble maximale par bornes de la configuration concernée.
Détails et dessins disponibles sur demande.



En fonction des configurations et de la classe de température demandée, le courant maximal peut être modifié.



Contactez-nous pour toute autre configuration, ou pour des coffrets plus grands.

B2X



MXBS



MXBJ

